


リレーの「省スペース・省配線」を諦めていませんか？

PLC シリーズは使いやすさを追求した革新的なインターフェースです。制御盤を劇的に変化させる PLC シリーズを是非お試しください。

- 超薄型 6.2mm 幅！ (1c リレー、SSR)
- **新発売** 待望の **PIT タイプ (プッシュイン式)** で大幅な配線工数削減！
- 電源などの渡り配線に便利なプラグインブリッジ
- 動作表示 LED、コイルサージ保護、極性保護 (DC) を標準装備
- センサ・アクチュエータ専用タイプ：コモン用端子台不要、更なる省配線！




connect with
PIT




超薄型 6.2mm !



アクセサリ




アクチュエータ専用



プラグインブリッジ







省配線アダプタ








センサ専用

PLC シリーズ / PIT タイプ・ラインアップ







PLC シリーズ：リレーインターフェース

製品名 概要	技術仕様		一次側電圧別 製品ラインアップ	リレー：交換用			
				型 式	製品番号	型 式	製品番号
PLC-RPIT...21 標準タイプ (1a) 	接点の種類 / 材質 スイッチング電圧 最小スイッチング電流 連続通電電流 動作周囲温度 寸法 (mm) (W×H×D) 認証	1c/1a 接点 / Ag 合金 AC/DC 12V ~ AC/DC 250V 10 mA 6A -25 ~ 60°C 6.2 × 94 × 80 UL/cUL	DC12V	PLC-RPIT- 12DC/21	2900316	REL-MR- 12DC/21	2961150
			DC24V	PLC-RPIT- 24DC/21	2900299	REL-MR- 24DC/21	2961105
			DC/AC24V	PLC-RPIT- 24DC/1/ACT	2900312	REL-MR- 24DC/21	2961105
PLC-RPIT...1/ACT アクチュエータ 専用タイプ (1a) 			DC60V	PLC-RPIT- 24UC/21	2900300	REL-MR- 24DC/21	2961105
			DC48V	PLC-RPIT- 48DC/21	2900301	REL-MR- 24DC/21	2961105
			DC60V	PLC-RPIT- 60DC/21	2900303	REL-MR- 60DC/21	2961118
PLC-RPIT...21AU 標準タイプ (1c、金メッキ) 	接点の種類 / 材質 スイッチング電圧 最小スイッチング電流 連続通電電流 動作周囲温度 寸法 (mm) (W×H×D) 認証	1c/1a 接点 / Ag 合金 + 金メッキ 100 mV ~ AC 30V, DC 36V 1 mA 50 mA -25 ~ 60°C 6.2 × 94 × 80 UL/cUL	DC12V	PLC-RPIT- 12DC/21AU	2900317	REL-MR- 12DC/21 AU	2961163
			DC24V	PLC-RPIT- 24DC/21AU	2900306	REL-MR- 24DC/21 AU	2961121
			DC/AC24V	PLC-RPIT- 24DC/1AU/SEN	2900313	REL-MR- 24DC/21 AU	2961121
PLC-RPIT...1AU/SEN センサ専用タイプ (1a、金メッキ) 			DC48V	PLC-RPIT- 48DC/21AU	2900307	REL-MR- 24DC/21 AU	2961121
			DC60V	PLC-RPIT- 60DC/21AU	2900309	REL-MR- 60DC/21 AU	2961134
			AC120V(DC110V)	PLC-RPIT- 120UC/21AU	2900310	REL-MR- 60DC/21 AU	2961134
			AC120V(DC110V)	PLC-RPIT- 120UC/1AU/SEN	2900314	REL-MR- 60DC/21 AU	2961134
			AC230V(DC220V)	PLC-RPIT- 230UC/21AU	2900311	REL-MR- 60DC/21 AU	2961134
			AC230V(DC220V)	PLC-RPIT- 230UC/1AU/SEN	2900315	REL-MR- 60DC/21 AU	2961134

PLC シリーズ：SSRインターフェース

製品名 概要	技術仕様		一次側電圧別 製品ラインアップ	リレー：交換用			
				型 式	製品番号	型 式	製品番号
PLC-OPIT...48DC/100 標準タイプ (DC出力用) 	SSRの種類 / 材質 スイッチング電圧 連続通電電流 動作周囲温度 寸法 (mm) (W×H×D) 認証	フォトカプラ DC 3V ~ DC 48V 100 mA -25 ~ 60°C 6.2 × 94 × 80 UL/cUL	DC24V	PLC-OPIT-24DC/48DC/100	2900352	OPT-24DC/48DC/100	2966618
			DC48V	PLC-OPIT-24DC/48DC/100/SEN	2900358	OPT-24DC/48DC/100	2966618
			DC60V	PLC-OPIT-48DC/48DC/100	2900353	OPT-24DC/48DC/100	2966618
PLC-OPIT...48DC/100/SEN センサ専用タイプ (DC出力用) 			AC120V(DC110V)	PLC-OPIT-60DC/48DC/100	2900354	OPT-60DC/48DC/100	2966621
			AC230V(DC220V)	PLC-OPIT-120UC/48DC/100	2900355	OPT-60DC/48DC/100	2966621
			DC24V	PLC-OPIT-120UC/48DC/100/SEN	2900359	OPT-60DC/48DC/100	2966621
PLC-OPIT...24DC/2 標準タイプ (DC出力用) 	SSRの種類 / 材質 スイッチング電圧 連続通電電流 動作周囲温度 寸法 (mm) (W×H×D) 認証	フォトカプラ DC 3V ~ DC 33V 3A -25 ~ 60°C 6.2 × 94 × 80 UL/cUL	DC24V	PLC-OPIT-24DC/24DC/2	2900364	OPT-60DC/48DC/100	2966621
			DC48V	PLC-OPIT-24DC/24DC/2/ACT	2900366	OPT-24DC/24DC/2	2966595
			DC60V	PLC-OPIT-48DC/24DC/2	2900365	OPT-24DC/24DC/2	2966595
PLC-OPIT...24DC/2/ACT アクチュエータ 専用タイプ (DC出力用) 			AC120V(DC110V)	PLC-OPIT-60DC/24DC/2	2900366	OPT-24DC/24DC/2	2966595
			AC230V(DC220V)	PLC-OPIT-120UC/24DC/2	2900367	OPT-24DC/24DC/2	2966595
			DC24V	PLC-OPIT-230UC/24DC/2	2900368	OPT-24DC/24DC/2	2966605
PLC-OPIT...230AC/1 標準タイプ (AC出力用) 	SSRの種類 / 材質 スイッチング電圧 連続通電電流 動作周囲温度 寸法 (mm) (W×H×D) 認証	トライアック AC 24V ~ AC 253V 0.75A -25 ~ 60°C 6.2 × 94 × 80 UL/cUL	DC24V	PLC-OPIT-24DC/230AC/1	2900369	OPT-60DC/230AC/1	2967950
			DC48V	PLC-OPIT-48DC/230AC/1	2900370	OPT-24DC/230AC/1	2967950
			DC60V	PLC-OPIT-60DC/230AC/1	2900371	OPT-60DC/230AC/1	2967963
			AC120V(DC110V)	PLC-OPIT-120UC/230AC/1	2900372	OPT-60DC/230AC/1	2967963
			AC230V(DC220V)	PLC-OPIT- 230UC/230AC/1	2900374	OPT-60DC/230AC/1	2967963

アクセサリ

製品名	仕 様		型 式	製品番号	製品名	仕 様		型 式	製品番号
プラグインブリッジ 	長さ：500 mm	赤色	FBST 500-PLC RD	2966786	省配線アダプタ：8点、MIL-14 ピンタイプ 	NPN用	出力用	PLC-V8/FLK14/OUT/M	2304102
	*自由にカットして使用	青色	FBST 500-PLC BU	2966692		PNP用	入力用	PLC-V8/FLK14/IN/M	2304115
	長さ：6 mm	灰色	FBST 500-PLC GY	2966838		出力用	出力用	PLC-V8/FLK14/OUT	2295554
電源分配用端子台 	長さ：6 mm	赤色	FBST 6-PLC RD	2966236	標準タイプダミー端子台 	標準端子台	入力用	PLC-V8/FLK14/IN	2296553
	2極用ブリッジ	青色	FBST 6-PLC BU	2966812		AC/DC250V/6A	PLC-VT	2296870	
	長さ：8 mm	灰色	FBST 6-PLC GY	2966825		LED付端子台	PLC-VT/LA	2296854	
絶縁プレート* 	絶縁プレート跨ぎ用ブリッジ	灰色	FBST 8-PLC GY	2967688	アクチュエータ専用タイプ ダミー端子台 	標準端子台	PLC-VT/ACT	2295567	
	電源分配端子台		PLC-ESK GY	2966508		AC/DC250V/6A	PLC-VT/ACT/LA	2296867	
	最大AC250V/32A		PLC-ATP BK	2966841	LED付端子台				
	幅：9 mm				DC24V/6A				
	幅：2 mm								

*終端板として必ずご使用ください。
また、電圧仕様が異なるPLCリレー・SSRを
隣接させる場合にも、必ずご使用ください。

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フェニックス・コンタクト製品のご利用は...

PHOENIX CONTACT フェニックス・コンタクト株式会社

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1丁目7-9 友泉新横浜一丁目ビル 6階
 横 浜 支 店 TEL 045-471-0030 FAX 045-471-0031
 大宮営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル 2階
 TEL 048-631-3371 FAX 048-648-8651
 名古屋支店 〒462-0825 名古屋市中区大曾根 3丁目15-58 明治安田生命大曾根ビル 6階
 TEL 052-918-7211 FAX 052-918-7222
 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5丁目13-12 谷ビル 5階
 TEL 06-6838-3133 FAX 06-6838-3533
 広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル 2階
 TEL 082-568-1664 FAX 082-262-1812
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勸筑紫通ビル 3階
 TEL 092-418-2030 FAX 092-476-8643

E-Mail sales@phoenixcontact.co.jp

URL http://www.phoenixcontact.co.jp



INSPIRING INNOVATIONS